

Datenblatt : Cat.6 Patchkabel S/FTP 250 MHz C6-315xx-nm

Eigenschaften

S/FTP CAT.6 4x2xAWG27 LSZH
Aussendurchmesser 6,2mm
Flammwidrig nach IEC-60332-1
Halogenfrei und Silikonfrei
Mit Längenaufdruck auf der Tülle
Kontakte vergoldet



Abbildung ähnlich

Spezifikationen

Stecker: RJ45 Stecker geschirmt und Kontakte vergoldet
Tülle: besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte am Switch)
Längenaufdruck, vergossen
Kabel: S/FTP Cat.6 4x2xAWG27/7 LSZH
Aussendurchmesser 6.2mm, Biegeradius : 5 x Aussendurchmesser
Mantel: Flammwidrig nach IEC-60332-1, halogenfrei und silikonfrei
Aufdruck: Cat.6 S/FTP 4x2xAWG27/7 PIMF ISO/IEC 11801 & EN50173-1 TIA/EIA
568B.2-1 Halogen Free ***Gigabit***
allg. Temperaturbereich: 0° bis + 60° C

Farbe: xx
GY=grau
BU=blau
GY=grün
RD=rot
YE=gelb
BK=schwarz

Länge: n in 0,3; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15; 20; 25; 30; 50m

Beispiel Patchkabel Cat 6 in grau Länge 3m → C6-315GY-3m

Fertigungsbedingte Abweichungen möglich.

NETTec GmbH, Ruselstraße 11, 94522 Wallersdorf www.nettec-gmbh.com

Bestellkontakt
Hans Wieser
09961 364
h.wieser@nettec-gmbh.com

Handelsregister:
Registergericht Landshut
Abteilung B HBR 6415
Sitz der Gesellschaft Wallersdorf

Steuernummer: Achim Grübl
108/133/30046
Ust-IdNr.:
DE236907152